



PPHU FLAXPOL SP. Z O.O.  
46-200 Kluczbork, ul. Jagielly 21, tel. 077 414 41 48 ~50  
[www.flaxpol.pl](http://www.flaxpol.pl)

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Bluza ostrzegawcza typ szwedzki z taśmą odbl. OCH-A-037;  
Bluza ostrzegawcza z taśmą odbl. OCH-B-037;  
Spodnie ostrzegawcze ogrodniczki z taśmą odbl. OCH-A-037;  
Spodnie ostrzegawcze do pasa z taśmą odbl. OCH-B-037;

Zastosowane materiały: **55% bawełna, 45% poliester, 245 g/m<sup>2</sup>**; 65% poliester, 35% bawełna 245 g/m<sup>2</sup>

### PRZEZNACZENIE:

Odzież wizualnie sygnalizuje obecność użytkownika. Przeznaczona jest do zabezpieczenia w sytuacji zagrożenia w różnych warunkach oświetlenia dziennego i w ciemności, w oświetleniu światła pojazdów. Odzież przeznaczona jest dla osób wykonujących pracę w miejscu gdzie muszą one być dostrzegane przez innych użytkowników. Obserwator powinien umieć spostrzec i rozpoznać osobę wyposażoną w ten rodzaj odzieży oraz podjąć odpowiednie środki ostrożności. Adresatem takiego rodzaju ubrania są osoby pracujące w warunkach ograniczonej widzialności.

### WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA NORM ZHARMONIZOWANYCH:

- EN ISO 20471:2013 Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania. 2-klasa widoczności

- Wybór zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

### OKRES TRWAŁOŚCI:

Ubranie zachowuje właściwości ochronne do 30 prań łącznie ub krócej do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Prać zgodnie z oznaczeniem na wyrobie. Po 30 praniach, właściwości fluorescencyjne ubrania zostają utracone, należy wtedy zniszczyć ubranie poprzez przecięcie w kilku miejscach, aby uniknąć jej ponownego użycia. Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania itd

### UŻYTKOWANIE:

Ubranie noszone w komplecie zapewnia najwyższy poziom ochrony i najwyższą wyróżnialność użytkowania. W zależności od warunków stosowania po oszacowaniu ryzyka dopuszczalne jest stosowanie oddzielnie bluzy oraz spodni. Bluza noszona oddzielnie spełnia wymagania klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widoczność. Spodnie noszone oddzielnie spełniają wymagania klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widoczność. Odpowiednia ochrona zapewniona jest tylko wtedy, gdy noszona odzież jest właściwej wielkości i jest zapięta. Przed użyciem sprawdzić czy odzież jest czysta i nie posiada rozprutych szwów lub innych wad, które mogłyby uszczuplić jej cechy użytkowe.

## Objaśnienie znaków graficznych na oznakowaniu ubrania:



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do wyrobu



prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 150°C  
Prasować na lewej stronie odzieży



Nie stosować wybielania/ bez wybielania



Odzież ostrzegawcza EN ISO 20471:2013

## KONSERWACJA:



Wielkość odzieży



Max. temp. prania 60°C, proces normalny.  
Odzież z taśmami odblaskowymi zapiąć i prać na lewej stronie



Nie czyścić chemicznie

dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej suszenie w niższej temperaturze

### UWAGA – ograniczenia stosowania

Poziom widoczności zależny jest od stopnia zużycia oraz zabrudzenia ubrania ostrzegawczego.

Ubrania zabrudzone należy wyczyścić zgodnie z zaleceniami.

Zakazuje się naprawiania odzieży. Zniszczone ubrania należy wymienić na nowe, zapewniające odpowiednią widoczność. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

### PRZECHOWYWANIE:

Odzież należy przechowywać, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed gryzoniami i zamoczeniem w odległości, co najmniej 1m od grzejników. Złożone i skompletowane wyroby jednego rodzaju i wielkości, wykonane z tego samego rodzaju materiału pakować w worki foliowe przewiązać tamą lub sznurkiem. Zaleca się raz na kwartał realizację przeglądu składowanej odzieży. Nie przechowywać zabrudzonej odzieży. Odzież uszkodzona powinna być niezwłocznie wycofana z użytkowania.

### TRANSPORT:

Każdy wyrób pakowany jest w foliowe opakowanie jednostkowe, stanowiące ochronę podczas przechowywania i transportu. Do transportu odzieży używać środków transportu krytych, ze szczelnym dachem. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie oceny zgodności: Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o. o., 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36, Nr notyfikacji 2534.

Deklaracja zgodności UE do pobrania ze strony [www.flaxpol.pl](http://www.flaxpol.pl)